

tesa® 4287EUPV12

Produkt Information



tesa® 4287EU PV12 Allroundband för emballering

Produktbeskrivning

tesa® 4287EU PV12 är ett allroundband för emballering med ett tänjbart polypropenrygg och gummibaserat häftämne för hög initial vidhäftning. Den mono-orienterade polypropenryggen ger hög följsamhet, bra draghållfasthet och låg töjning. Vår tejp är enkel att applicera och passar både för manuell och automatisk hantering, vilket gör det till ett självklart val för effektiva förpackningsprocesser.

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt häftämne och släppmedel
- Hög initial vidhäftning
- Låg töjning
- God följsamhet
- Lämnar inget häftämnesrester vid avlägsnande

Tillämpningar

- Lätta bunningsapplikationer
- Pallastning
- Förstärkning och enhetspackning
- Säkring av lätta apparatdelar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | orange |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Tillgängliga färger | transparent, orange |
|-----------------------|---------------------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 190 N/cm | • Ingen missfärgning | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

tesa® 4287EUPV12

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 6 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>