

tesa® 64284EUPV12

Produkt Information



tesa® 64284EU PV12 Standard Strapping Tape

Produktbeskrivning

tesa® 64284EU PV12 är en mellantung förpackningstejp utvecklad med ett högpresterande, tensiliserat polypropenbärare och ett gummibaserat häftämne. Denna avancerade sammansättning säkerställer utmärkt omedelbar vidhäftning på

både polära och opolära ytor, vilket gör den till ett förstahandsval för användning inom olika applikationer och branscher. Den mono-orienterade polypropenbäraren uppvisar enastående draghållfasthet och minimal töjning, vilket garanterar högsta hållbarhet och tillförlitlighet. Tack vare enkel avrullning passar vår tejp för både manuell och automatisk applicering

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt häftämne & frisläppning
- Hög initial vidhäftning
- Låg töjning
- God hanterbarhet
- Hög draghållfasthet

Tillämpningar

- Fixering av apparatdelar
- Fästning och säkring av tillbehör
- Resistensfri borttagning från olika ytor utan missfärgning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 115 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | Blå |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Tillgängliga färger | blå, vit |
|-----------------------|----------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 300 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

tesa® 64284EUPV12

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 6 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>