

tesa® 64283EUPV12

Produkt Information



tesa® 64283EU PV12 Allmän Sträcktejp

Produktbeskrivning

tesa® 64283EU PV12 är en allmän sträcktejp utvecklad med en högpresterande, spänningsorienterad polypropenbärare och ett gummibaserat häftämnessystem. Denna avancerade formulering säkerställer god initial vidhäftning på både

polära och opolära ytor, vilket gör den till det första valet inom en rad olika användningsområden och branscher. Den mono-orienterade polypropenbäraren har utmärkt dragstyrka och minimal förlängning, vilket säkerställer högsta hållbarhet och pålitlighet. Vår tejp är enkel att applicera och lämpad för både manuell och automatisk hantering

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt häftämne & skyddsfilm
- Hög initial vidhäftning
- Låg förlängning
- God arbetbarhet

Tillämpningar

- Fastsättning av apparatdelar
- Fastsättning och säkring av kringutrustning
- Avlägsnas utan rester från olika ytor utan missfärgning
- Hög formbarhet till olika former

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | Blå |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 190 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>