

tesa® Softprint 73528 FE-X (EA), Hard



Produkt Information

Skumtape för plattmontering: FLEX Produktdesign

Produktbeskrivning

Dubbelhäftande skumtape

Egenskaper

- Skumegenskaper: Låg tjocklekstolerans. Långvariga, konstanta återhämtningskaraktärer.
- Adhesivegenskaper: Låg ythäftning. Bästa plattlimning. Enkel demontering av plattor. Utmärkt tejpbondning mot sleeve-sidan.
- Flexibel PE-förstärkningsfilm för att kompensera för expansion av tärväggade sleeves.

Tillämpningar

Montering av flexografiska tryckplattor på 1,14 mm (0,045") och 1,70 mm (0,067") på stål / alu / PU och glasincylindrar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|
| • Bärare material | PE skum med
filmlaminering | • Total tjocklek | 550 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl
förstärkt med fibrer | • Färg | green |
| • Typ av liner | PP | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-----------------|------|----------------------|-----|
| • Color of foam | grön | • Tjockleks kategori | 500 |
| • Hårdhet | Hård | | |

Ytterligare information

Tillgängliga liner-alternativ:

- PV0: Vit präglad PP-liner
- PV21: Transparent strukturerad enkel applikations (EA) PET-liner för utmärkt luftavlägsning vid platt- och tejpmontering

tesa[®] Softprint 73528 FE-X (EA), Hard

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=73528EA>