

tesa®

Produkt Information

4619

Produktbeskrivning

Stark, mångsidig och väderbeständig – idealisk för snabba lagningar, försegling och buntning i ett smidigt 2-pack för proffs

Egenskaper

*Pålitlig lösning för dagligt fästarbete: Designad för snabb applicering och enkel avrivning för hand – perfekt när tid och effektivitet är viktigt.

*Mångsidig användning i olika miljöer: Från försegling till buntning eller enkla reparationer hanterar denna silvertejp både släta och lätt ojämna ytor utan problem.

*Lämplig för inomhusjobb och tillfälliga utomhusapplikationer: Den starka häftförmågan och fuktbeständigheten gör den till förstahandsvalet vid kortvariga, flexibla användningar.

*Smidig hantering: Enkel avrullning och flexibel baksida ger störningsfri användning.

*Bra värde med dubbelpack: Innehåller 2 rullar – praktiskt för frekvent användning och professionell påfyllnad.

Tillämpningar

*För försegling eller förstärkning av lätt emballage eller tillfälliga överdrag

*Fästa eller buntning av lätta föremål, verktyg eller tillbehör

*Allmän maskering eller ytskydd inomhus

*Snabba tillfälliga reparationer i verkstäder, lager eller på plats

*Hålla, märka eller markera vid kortvariga användningar

*Underlätta snabba lösningar vid underhåll eller i fastighetsdrift

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Total tjocklek | 170 µm |
|-------------------|-------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| • Brottöjning | 10 % | • Nötningsbeständighet | Ja |
| • Brottstyrka | 40.1 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Temperatur beständighet | god |
| • Fuktbeständighet | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Vattentät | Ja |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>

tesa®

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>