

tesa®

Produkt Information

4619

Produktbeskrivning

Stark, mångsidig och väderbeständig – perfekt för snabba fix, tätning och buntning i ett praktiskt 2-rullspack för yrkesproffs

Egenskaper

- En pålitlig lösning för dagliga fix: Utformad för snabb applicering och enkel avrivning för hand – perfekt när tid och effektivitet är viktigt
- Mångsidig användning i olika miljöer: Från tätning till buntning eller enklare reparationsuppgifter – denna duct tape hanterar släta och lätt ojämna ytor utan problem
- Lämplig för inomhusbruk och tillfälliga utomhusjobb: Dess häftstyrka och fuktbeständighet gör den till ett självklart val för kortvariga, mångsidiga användningar
- Smidig hantering: Enkel avrullning och flexibel bärare ger en problemfri användning utan avbrott
- Mycket värde med tvåpack: Innehåller 2 rullar – praktiskt vid frekvent användning och professionell påfyllning

Tillämpningar

- Tätning eller förstärkning av lätta förpackningar eller tillfälliga övertäckningar
- Fästa eller bunta ihop lätta föremål, verktyg eller tillbehör
- Maskering eller ytskydd för allmänt bruk inomhus
- Snabba tillfälliga reparationer i verkstäder, lager eller på plats
- Hålla fast, märka upp eller markera vid kortvariga användningsområden
- Stöd för ad hoc-åtgärder inom underhåll eller fastighetsdrift

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Total tjocklek | 170 µm |
|-------------------|-------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| • Brottjöning | 10 % | • Nötningsbeständighet | Ja |
| • Brottstyrka | 40.1 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Temperatur beständighet | god |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Vattentät | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | | |

tesa®

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>