

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Fasads Maskeringstejp av Väv

Produktbeskrivning

tesa® Professional 4694 Fasads Maskeringstejp av Väv är ett effektivt val för maskering av ytor vid putsning och byggarbeten. Det starka syntetiska gummiklistret säkerställer säkert fäste på olika ytor, även grova byggmaterial, och håller tejpens på plats även i tuffa väderförhållanden.

Tejpen är lätt att riva av för hand och möjliggör snabb applicering samt ger UV-skydd i upp till en vecka och kan avlägsnas rent och utan rester. Lämplig för temperaturer från +5 °C till +70 °C och fungerar tillförlitligt i olika miljöer, inklusive direkt solljus.

Utöver maskering är den tåliga vävryggen och den starka vidhäftningen perfekt för buntning och fixering av föremål på plats, vilket stödjer ett effektivt och högkvalitativt arbete.

Egenskaper

- Säkert fäste på många olika och även grova ytor
- Väderbeständigt tejp
- Lätt att riva av för hand
- Hög vidhäftning ger omedelbart grepp mot ytan
- Borttagning utan rester upp till en vecka efter applicering
- Skydd mot smuts och skador från verktyg och material vid tillverkning

Tillämpningar

- Skydd av fönster- och dörrkarmar vid putsning

*Maskering av socklar, balkonger och taköverhäng

*Fixering eller buntning av föremål

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 190 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 26 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 40 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • UV beständighet | 1 |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 10 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>