

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Maskeringstejp av väv för fasad

Produktbeskrivning

tesa® Professional 4694 Maskeringstejp av väv för fasad är ett effektivt val för maskering av ytor vid putsning och byggarbeten. Det starka häftämnet av syntetiskt gummi säkerställer pålitlig vidhäftning på olika underlag, inklusive grova byggmaterial, och håller tejpens på plats även i tuffa väderförhållanden.

Tejpen är lätt att riva av för hand, vilket möjliggör snabb applicering, och den erbjuder UV-skydd i upp till en vecka med ren borttagning utan rester. Den är lämplig för temperaturer från +5 °C till +70 °C och fungerar pålitligt i olika miljöer, inklusive i direkt solljus.

Utöver maskering gör den slitstarka vävbaksidan och häftämnet den idealisk för att bunta och säkra föremål på plats, vilket stödjer effektivt arbete och resultat av hög kvalitet.

Egenskaper

- Säker vidhäftning på många olika och även grova ytor
- Väderbeständig tejp
- Lätt att riva av för hand
- Hög häftförmåga som ger omedelbart grepp mot ytan
- Kan tas bort utan rester upp till 1 vecka efter applicering
- Skydd mot smuts och skador från verktyg och material vid byggarbete

Tillämpningar

- Skydd av fönster- och dörrkarmar vid putsning
- Maskering av socklar, balkonger och takutsprång
- Fixering av föremål eller buntning av material

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 190 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 26 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 40 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • UV beständighet | 1 |

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 10 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>