

tesa® Professional 4625

Produkt Information

Mångsidig tejp för inom- och utomhusbruk

Produktbeskrivning

tesa® Professional 4625 Multipurpose Indoor & Outdoor Tape är en slitstark vävtejp utvecklad för yrkesproffs inom bygg, renovering och underhåll, lämplig för både inom- och utomhusbruk. Den tunna konstruktionen ger skarpa färgkanter, vilket gör den idealisk för maskering av fönster- och dörrkarmar vid putsning, spackling och målning. Tejpen har hög häftförmåga och ger omedelbart grepp mot ytan. Den är vattentålig och väderbeständig i upp till sex veckor och kan tas bort rent utan att lämna några rester.

Tejpen är också effektiv för att säkra skyddsfilmerna och ark, samt för att bunta ihop kablar, ledningar och andra lösa föremål. Den är lätt att riva av för hand för snabb applicering, rullas av smidigt och motstår att krulla sig. Med stark initial vidhäftning och enkel ompositionering är tesa® 4625 bekväm att använda. Den klara gröna färgen säkerställer snabb identifiering på alla ytor.

tesa® 4625 erbjuder tillförlitlig prestanda och mångsidighet, vilket gör den till ett praktiskt val för ytskydd, maskering och tillfälliga fixeringsuppgifter.

Egenskaper

- Säker vidhäftning på många olika ytor
- Väderbeständig tejp
- Lätt att riva av för hand
- Hög häftförmåga som ger omedelbart grepp mot ytan
- Kan tas bort utan rester upp till 6 veckor efter applicering
- För inom- och utomhusbruk
- För målning och putsning

Tillämpningar

- Skydd av fönster- och dörrkarmar vid putsning och målning
- Hålla skyddslager som plastfilmer på plats
- Fästa och bunta ihop ledningar, kablar och lösa föremål

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 172 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

tesa® Professional 4625

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Fuktbeständighet	god
• Brottstyrka	35 N/cm	• Rivbar för hand	mycket god
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• UV beständighet	6 weeks
• Fri från lösningsmedel	Ja		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	2.6 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>