

tesa® Professional 4363

Produkt Information

Produktbeskrivning

tesa® 4363 är en 3-veckors UV-resistent tygtejp. Produkten har en baksida av PE-belagt 70 maskors PET-väv som försetts med tryckkänsligt naturgummiklister.

tesa® 4363 UV är avsedd för kortvarigt skydd av områden som fönsterkarmar, fasader och andra ytor vid rapping och målning ute på byggarbetsplatserna.

Egenskaper:

- UV-resistent i 3 veckor
- bra vidhäftning även på ojämna underlag
- vattentät
- formbar
- lätt att ta av, lämnar inga rester
- lätt att rulla av
- tillgänglig färg: blå

Egenskaper

- Outdoor masking (up to 3 weeks)
- Protection of delicate surfaces during plastering and painting
- Protection against dirt and damage through manufacturing tools and material
- Various applications in construction and house building
- Masking of window frames and facades

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 11 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 60 N/cm | • Rivbar för hand | mycket god |

tesa[®] Professional 4363

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3.6 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4363>