

tesa® Professional 4363

Produkt Information

Självhäftande vävtejp - 2 veckor UV-beständig

Produktbeskrivning

tesa® 4363 är en vattentät självhäftande vävtejp som är idealisk för tillfälligt skydd av fönsterkarmar, dörrkarmar, fasader och andra känsliga ytor. Kombinationen av väv (bärare) och naturgummi (häftmassa) ger imponerande häftstyrka, även på grova ytor. Den självhäftande vävtejpen kan hanteras vid temperaturer så låga som 5 °C, kan rivas tvärs och längs för hand, kan tas bort snabbt och är överlag mycket enkel att arbeta med.

Egenskaper

- Utomhusmaskering (upp till 3 veckor)
- Skydd av känsliga ytor vid putsning och målning
- Skydd mot smuts och skador från tillverkningsverktyg och material
- Mångsidiga användningsområden inom bygg- och husbyggnation
- Maskering av fönsterkarmar och fasader

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 11 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 60 N/cm | • Rivbar för hand | mycket god |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4363

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4363>