

tesa[®] 58133

Produkt Information

Självhäftande och UV-resistent varningstejp för markering av objekt och hinder

Produktbeskrivning

tesa[®] Signal universal är en universell vidhäftande markeringstejp utformad för att skapa visuella skyddsbarriärer och markera permanenta hinder eller farliga områden. Tejpen har en stark PP-baksida i kombination med en självhäftande beläggning utan lösningsmedel. Den är utformad för permanenta applikationer och erbjuder även hållbar UV-beständighet. Den följer alla EU-föreskrifter och finns antingen som en röd och vit eller som en svart och gul signaltejp.

Egenskaper

- Starkt PP-bäramaterial
- Lösningsmedelsfritt häftämne med hög UV-beständighet
- För märkning av permanenta hinder och riskzoner
- Jämn, tyst avrullning
- Färgkodad enligt EU-direktiv för märkning
- Kan användas i alla tesapack[®] handhållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| • Brottstyrka | 37 N/cm | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Gips, Betong |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Rivbar för hand | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | | |

tesa[®] 58133

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=58134PP>