

tesa® ACXplus 77405

Produkt Information

0,5 mm svart dubbelsidig akrylskumtape

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line är en djupt svart dubbelsidig akrylskumtape designad för infästning av bildelar inom fordonsindustrin. Den viskoelastiska akrylskumkärnan ger tillförlitlig och hög vidhäftningsprestanda på en mängd olika underlag och klarar av varierande miljöförhållanden under fordonets hela livslängd.

Finns även i 0,8 mm tjocklek.

Egenskaper

- Viskoelastisk akrylskumkärna för att kompensera för olika termiska utvidgningar hos fogade delar
- Bra dynamisk och statisk skjuvhållfasthet över ett brett temperaturområde
- God spaltfyllnadsförmåga
- Gott motstånd mot fukt och UV-ljus
- Bra konverteringsegenskaper

Tillämpningar

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line är lämplig för en mängd permanenta utvändiga monteringsapplikationer, såsom:

- Montering av speglar

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line rekommenderas starkt för alla typer av plast-till-plast-montering med ytbehandling (såsom: primer, plasma ...) för dekorativa delar som:

- Emblem
- Dörrskärm
- Alla typer av tillbehör på stötfångare (såsom: antennfäste, tätningar)
- Stolpe

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 500 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl | • Färg | deep black |
| • Typ av liner | PE | | |

tesa[®] ACXplus 77405

Produkt Information

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• L-jig	god
• Fuktbeständighet	mycket god	• T-block	god
• Kallchocksbeständighet	mycket god		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	11 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar)	20 N/cm
------------------------------------	---------	---------------------------------------	---------

Ytterligare information

PV 38 = Genomskinlig blå PE-liner

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=77405>