

tesa® 51193PV1

Produkt Information



Delbar, återvinningsbar dubbelhäftande tejp för kärnstart

Produktbeskrivning

tesa® 51193 är en återvinningsbar dubbelhäftande tejp. Den består av en delbar pappersbärare och ett modifierat, vattenlösligt akrylhäftämne. Skyddspapperet är tillverkat av återvinningsbart papper.

Färg: Blå

Egenskaper

- Särskild delbar baksida lämnar inga öppna limrester och möjliggör fullständig användning av pappersrullen
- Delkraft särskilt anpassad för papper och kartong med hög gramvikt
- Mycket låg avvikelse i delkraften
- Mycket god vidhäftning även på ojämna ytor
- Hög initial vidhäftning
- Helt återvinningsbar (pH3 –pH9)
- Papper från certifierade, ansvarsfullt skötta skogar och andra kontrollerade källor

Tillämpningar

tesa® 51193 är avsedd för kärnstart och slutflikning inom pappers- och kartongindustrin. Den är särskilt lämplig för papper med hög gramvikt och kartong.

- Kärnstart: även kompatibel med automatiska dispensrar
- Slutflikning: den delbara bäraren möjliggör (semi-)automatisk rullöppning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Delbart papper	• Total tjocklek	165 µm
• Typ av häftämne	repulpable tackified acrylic	• Färg	Blå
• Typ av liner	repulpable siliconised paper		

Egenskaper

• Lagrings tid (packad) < 25°C	16 months	• Tack	mycket god
• Statisk skjuvstyrka	god		

tesa® 51193PV1

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51193PV1>