

tesa® LIMRULL Permanent

Produkt Information

59100, 59156, 59110, 59151, 59606

Produktbeskrivning

tesa® GLUE ROLLER Permanent är perfekt för alla limuppgifter. Den fäster på papper, kartong och foton, är påfyllningsbar och rullhöljet är tillverkat av 100% postindustriell återvunnen plast.

Egenskaper

- Permanent vidhäftning med tesa® GLUE ROLLER PERMANENT – din pålitliga följeslagare på kontoret, i skolan eller hemma
- Starkt fäste: Limma enkelt papper, kartong, kort och foton – mångsidig för pyssel och dekorationer
- Rent och exakt: Optimal applicering av lim tack vare rullsystemet
- Enkel hantering tack vare ergonomisk form och smidig glidning över materialet
- Bidrag till hållbarhet: Rullhölje tillverkat av 100% postindustriell återvunnen plast från produktionsrester, refillkassetter till 61%
- Transparent hölje för att övervaka tejpmängden och justerbar tejpspänning
- Kompatibel med alla refillkassetter i tesa® ROLLER-serien för mångsidiga användningsområden

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Akrylat

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| • Återanvändbar | Ja | • Lämplig för höger- och vänsterhänta | För höger- och vänsterhänt |
| • Avtagbar utan häftämnesceller | Nej | • Lämpliga underlag | Glas, Kartong, Papper |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Material | Återvunnen PS (polystyren) |
| • Fuktbeständighet | Nej | | |

tesa® LIMRULL Permanent

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=59100A>