

tesa® 60634

Produkt Information



Aluminiumlaminerad PET-tejp

Produktbeskrivning

tesa® 60634 är en enkelhäftande tejp med ett polyester-aluminiumlaminat som bärare. Polyesterfilmen i det yttre lagret är belagd med ett silikonfritt släppsystem. Aluminiumfolien i det inre lagret är belagd med ett transparent akrylhäftämne. Produkten levereras utan extra skyddsfilm.

Egenskaper

- Aluminiumlagret säkerställer värmeledningsförmåga för att öka värmeöverföringen
- PET-lagret förbättrar tejpens dispenseringsprestanda
- Utmärkt formbarhet möjliggör en tät bindning av kylrören till kylskåpets hölje
- Tejpen har en mycket god initial vidhäftning till relevanta plaster och metaller

Tillämpningar

- Utvecklad särskilt för vitvaruindustrin
- Tejpen används i den automatiserade produktionen av kylskåp och frysar
- Den fäster de metalliska kylrören på plastkropparna

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| • Bärare material | Al-PET barrier laminate | • Total tjocklek | 60 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl | • Tjocklek på tejp | _NULL µm |
| • Typ av liner | Ingen | | |

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Brottöjning | 50 % | • Drifttemperatur upp till | 120 °C |
| • Brottstyrka | 45 N/cm | • Enkel att ta bort | Nej |
| • Drifttemperatur från | -20 °C | | |

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Häftförmåga mot stål | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|

tesa® 60634

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60634>