tesa® 66110

Produkt Information

100 µm plåtmonteringstejp för postprint på wellpapp

Produktbeskrivning

tesa® 66110 är en vit, halvtransparent dubbelhäftande tejp med ett bärarmaterial av återvunnen PET och ett syntetiskt gummibaserat häftämne.
Den är särskilt utformad för montering av tryckplåtar för wellpapp på bärarfilmer av polyester, där plåtarna vanligtvis monteras ”plant”. Tejpen appliceras först på tryckplåten, därefter tas skyddsfilmen bort och plåten fästs på bärarfilmen.

Egenskaper

- Höga vidhäftningsvärden och skjuvhållfasthet för en tillförlitlig bindning, även under långa tryckkörningar och när kompositen lagras under längre perioder
- Tack vare de särskilt optimerade häftegenskaperna kan tejpen och plåten ompositioneras under monteringen
- Halvtransparent bärarmaterial gör registermärken på bärarfilmen tydligt synliga
- Den kräppade skyddsfilmens struktur förhindrar luftinneslutning och att tejpen rullar sig
- Silikoniserad skyddsfilm för enkel borttagning

Tillämpningar

Plåtmontering av fotopolymerplåtar på bärarfilmer av polyester för postprint på wellpapp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Total tjocklek	100 µm
• Återvunnen	90 %	• Färg	Semi transparent
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Vit
• Typ av liner	Kreppad silikoniserad PP		

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=66110

tesa® 66110

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=66110