



# tesa<sup>®</sup> 4378 Professional

## Produkt Information

3-i-1-lösning för karossmaskering för stora områden

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4378 Easy Cover<sup>®</sup> Auto är en förpreparerad maskeringstejp som skyddar bilkarossen från färgsprut och droppar. Denna 3-i-1-lösning består av en lätt kräppad, elastisk och beständig pappersmaskeringstejp (tesa<sup>®</sup> 4309), ett pappersskydd för noggranna färgkanter och utmärkt absorption av färg, samt en slitstark HDPE-skyddsfilm som binder färgen perfekt. Tack vare den lätthanterade rullfunktionen är bilmaskeringslösningen enkel att använda och kan tas bort utan komplikationer. Ugnstorkning är möjligt i temperaturer upp till 120 °C.

### Ansökan

- Professionella maskeringsapplikationer vid lackeringsarbete
- Maskering av stora områden innan karossreparationer
- Skydd mot sprayfärgspartiklar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                       |                  |        |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 170 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            |                  |        |

### Egenskaper

- |                           |        |                              |                     |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| • Enkel att ta bort       | Ja     | • Brottstyrka                | 47 N/cm             |
| • Temperatur beständighet | 120 °C | • Material för ytskydd/täcka | HDPE                |
| • Brottöjning             | 12 %   | • Vikt på extra skyddspapper | 37 g/m <sup>2</sup> |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4378 Professional

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04378>