



tesa[®] 4423

Produkt Information



Tålig papperstejp för kortvarig sandblästring

Produktbeskrivning

Denna tejp är avsedd för nästan alla typer av målningsarbete vid byggnation eller renovering av fartyg och båtar. Kan användas på många vanligt förekommande underlag, så som glas, aluminium, trä och framförallt hård PVC.

Ansökan

Förslutning och förstärkning av transportlådor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 145 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------|-------|--------------------|------------|
| • Temperatur beständighet | 60 °C | • Brottstyrka | 57 N/cm |
| • Brottöjning | 5 % | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4423

Produkt Information

Ytterligare information

De unika egenskaperna hos tesa[®] 4423 ger ytterligare fördelar: *Kan enkelt "skalas" av *Smidig och lätt att skära för hand *Förvrängs inte när den används till långa raka linjer (t.ex. vid maskering av vattenlinjen vid båtbygge eller flerfärgslackering med smala linjer)

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04423>