



tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor



Produkt Information

Maskeringstejp av specialpapper för exakta och jämna färgkanter utomhus

Produktbeskrivning

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor består av en extra tunn och stark pappersbaksida belagd med akrylklister.

Kombinationen av baksidans förträffliga material och det otroliga specialklistret gör produkten mycket lätt att ta bort även efter upp till 8 veckor utomhus. Detta gör att flera arbetssteg kan utföras med bara en maskering.

Ansökan

Denna tejp är avsedd för de flesta målningsarbetena utomhus.

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor kan användas tillsammans med alla vanliga färger och lacker och kan även användas för maskering vid lättare rappning.

Den är speciellt utformad för att passa många olika användningsområden utomhus, samt olika typer av underlag. Den tunna men tåliga baksidan är ytterst formbar och ger jämna och exakta färgkanter.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Washi papper | • Total tjocklek | 100 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| • UV beständighet | 8 vecka / veckor | • Brottstyrka | 35 N/cm |
| • Brottöjning | 5 % | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4439 Precision Mask[®] Outdoor

Produkt Information

Ytterligare information

När man applicerar tejp på vädergrånade underlag kan det göra att det blir kvar klisterrester vid avmaskning. Därför rekommenderar vi att innan man använder klistertejp på vädergrånade ytor bör man testapplicera i upp till 24 timmar.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04439>