

tesa® 4313 PV2



Produkt Information

Högprestanda papperskartongtejp

tesa® 4313 PV2 har en pappersbärare med silikonfri avrullningsbeläggning och lösningsfritt adhesiv.

Produkten har följande egenskaper:

- Produkten kan användas på många olika kartongtyper.
- 4313 PV2-försegling kan stå emot kortvariga stötar, tack vare papprets höga töjbarhet – som är dubbelt så stor jämfört med vanlig papperstejp.
- Produkten rullas lätt av och passar bra att använda i tejphållare eller förpackningsmaskiner.
- tesa® 4313 PV2 har extremt hög vidhäftning. Den kan därför normalt inte tas bort från kartongen utan att kartongen rivs av, på så sätt får man även en manipuleringsavslöjande förpackning
- Det naturliga råmaterialspappret anpassar sig efter kartongen och ger förpackningen ett högklassigt utseende.

tesa® 4313 PV2 är en miljövänlig kartong tejp. Bäraren bygger på papper och är ett naturligt, hållbart material. Eftersom produkten är klorfri och endast baserad på derivat av mineralolja blir sophantering genom förbränning miljövänlig.

Huvudanvändning

Manuell och automatisk försegling av lätta och medeltunga kartonger.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	Papper	• Brottöjning	6 %
• Total tjocklek	125 µm	• Brottstyrka	60 N/cm
• Typ av häftämne	Syntetgummi		

Häftförmåga på

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 9.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Egenskaper

• Automatisk	Ja	• Kan rivas av för hand	● ● ● ●
• Manuell applikation	Ja	• Tryckbarhet	● ● ● ●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ● ● ● ● mycket god ● ● ● god ● ● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

Tillgängliga färger: brun och vit. tesa® 4313 PV2 är tryckbar.

tesa® 4313 PV2

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04313>