



tesa® 6068

Produkt Information



Helautomatisk bordshållare

Produktbeskrivning

tesa® 6068 är en helautomatisk tejpållare med förinställbar tejpplängd, remskontroll och fotocellsreglerat skär. Hållaren kan användas med nästan alla typer av tesa® självhäftande tejp, upp till 50 mm bredd, speciellt TPP-, fibertråds- och vävtejp. Denna tejpållare har digital display, minne för förinställda längder och räknare för antalet skurna remsor. Dispensern kan användas för både s/s- samt d/s-tejp, inklusive foder upp till en ungefärlig tjocklek om 1,5 mm. Vid utmatning av d/s-tejp ska fodret tas av manuellt efteråt.

Ansökan

Lossa valslockets spak och sätt in tesa®-tejpen i den justerbara tejpållaren. Mata tejpens med hjälp av knappen FORWARD och fäst den därefter med fasthållningsvalsens och tejpållaren. Önskad tejpplängd ställs in med knapparna SET A- och SET B- mellan 5 till 999 mm. Önskat antal remsor ställs in med knappen SELECT. Tryck på knappen START för att mata fram tejp.

Egenskaper

- Roll width max. 6-60 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=06068>