




tesa[®] 50050

Hög belastning



Produkt Information

Mycket stark TPP-förstärkt tejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 50050 High Load kombinerar polypropylenbaksidans tänjbarhet med ett starkt syntet gummiadhesiv.

Smart tesa-teknologi och innovativa råmaterial ger en tejp med fördubblad sträckstyvhet jämfört med vanlig bandningstejp. Tejpkonceptet kombinerar överlägsen sträckningsstyrka med förträfflig flexibilitet och böjtlighet (till skillnad från glasfibrertejp).

Produkten rekommenderas speciellt för förstärkning av olika kartonghandtag (t.ex. klaff- och topphandtag). Dessutom är tesa High Load det perfekta valet vid förstärkning av tunga paketlaster för att slippa uttryckning ("elefanttramp").

Idealiska användningsområden är även förstärkning av transportkartonger samt paketering och bandning av tungt gods samt säkring av lastpallar, som kan utsättas för stötar under transport.

Ansökan

Produkten rekommenderas speciellt för förstärkning av olika kartonghandtag (t.ex. klaff- och topphandtag). Dessutom är tesa High Load det perfekta valet vid förstärkning av tunga paketlaster för att slippa uttryckning ("elefanttramp").

Idealiska användningsområden är även förstärkning av transportkartonger samt paketering och bandning av tungt gods samt säkring av lastpallar, som kan utsättas för stötar under transport.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 125 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-----|
| • Brottstyrka | 400 N/cm | • Kan konverteras | Nej |
|---------------|----------|-------------------|-----|



tesa[®] 50050

Hög belastning

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50050>