



tesa® 64621 Industri



Produkt Information

Dubbelhäftande genomskinlig självhäftande tejp

Produktbeskrivning

tesa® 64621 är en genomskinlig dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en PP-bärare och en adhesivmassa baserad på syntetgummi (hotmelt).

Med "hotmelt"- adhesiv blir tesa® 64621 lösningsmedelsfri och ger mycket hög häftförmåga.

tesa® 64621 skyddas av ett silikonbehandlat pappersliner.

Ansökan

- Universal monteringstejp
- Självklistrandande montering av dekorativa material och paketeringsmaterial
- Förbindning av folie, tyger, pappers- och plastmaterial

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Typ av liner	Glassine	• Total tjocklek	90 µm
• Vikt (Liner)	78 g/m ²	• Färg	Transparent
• Bärare material	PP-folie	• Liner färg	Gul
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Tjocklek liner	70 µm

Egenskaper

• Brottöjning	140 %	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Brottstyrka	45 N/cm	• Tack	god
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	medelgod		

Häftförmåga

• PE (omedelbart)	5 N/cm	• PVC (omedelbart)	9 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	6.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• PP (omedelbart)	8 N/cm	• Stål (omedelbart)	10 N/cm
• PP (efter 14 dagar)	9 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	15 N/cm

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64621>



tesa[®] 64621 Industri

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64621>