



tesa® 64250

Produkt Information



Flexibel transporttejp

Produktbeskrivning

tesa® 64250 kombinerar flexibilitet med styrka tack vare den starka bäraren av polypropylen. Tack vare den fantastiska formbarheten är produkten perfekt vid applicering på "3D"-underlag.

tesa® 64250 kan tas bort från många olika underlag utan att lämna rester eller ge missfärgning.

Ansökan

Transportsäkring av kontorsutrustning, så som skrivare, skanners, kopieringsmaskiner samt hjälpmedel.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 79 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|----|
| • Brottstyrka | 100 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64250>