

Produkt Information

Kortetiketter

tesa® 62014 är en dubbelhäftande etikett för automatisk eller manuell applicering av kort på papper. Etikettens öppna sida är tillverkad av reversibelt adhesiv som är optimerat för tillfällig fästning mot alla kortmaterial. Etikettens motsatta sida, som ligger mot linern, består av ett permanent klister som möjliggör säker och pålitlig fixering mot pappret. Efter postningsförloppet kan kortet enkelt tas bort utan att lämna klisterrester eller fläckar. Detta gör tesa 62014 till den optimala lösningen vid postning av alla typer korttyper.

Egenskaper:

- Kan enkelt tas bort utan att lämna klisterrester eller skada kortet
- Hög vidhäftning mot alla korttyper och -material
- Hög bearbetningssäkerhet

Huvudanvändning

Adressetiketter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|
| • Häftförmåga på Stål (avtagbara sidan) | 0.3 N/cm | • Typ av häftämne | modifierad akryl |
| • Bärare material | PETP | • Häftförmåga på Stål (permanent sidan) | 4 N/cm |
| • Färg | Transparent med UV partiklar | • Typ av liner | Glassine |
| • Total tjocklek | 95 µm | | |

Egenskaper

- Avtagbar utan häftämnesrester Ja

Ytterligare information

PV1 är standardversionen.
Etikettformat: 10,3 mm x 40 mm
Etiketter/rulle: 15 200 st.

tesa® 62014

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=62014>