



tesa 60954

Produkt Information



Halkskyddstejp för krävande applikationer

Produktbeskrivning

tesa® 60954 är en halkskyddstejp med en mycket tålig bärare som är utvecklad för permanenta och krävande applikationer där det krävs ett bra grepp och säkert fotfäste – t.ex. i entreprenadmaskiner, på plattformar och på ramper.

Den kraftiga halkskyddstejpen är en enkelsidig tejp med skyddspapper som består av en stark, halkfri bärare som kan rivs av för hand samt ett häftämne av akryl. Bäraren består av PVC-folie som är belagd med stora mineralkorn och är särskilt utvecklad för extrema förhållanden där den ger extra halkskydd även vid krävande applikationer. Häftämnet av akryl ger utmärkt vidhäftning på de flesta ytor.

tesa® 60954 är certifierad enligt DIN 51130 och finns i färgerna svart, gul, svart/gul och grå. Dessa gula och svart/gula tejper erbjuder mycket hög synlighet för enkel identifiering av områden där man måste vara uppmärksam på säkerheten och kan därför också användas i varningssyfte. En perfekt lösning för komplettering av 5S-initiativ i produktionen.

Fördelar:

- *Mycket slitstark bärare med extra halkskydd för extrema förhållanden
- *De grova kornen minskar risken för att smuts eller jord förstör halkskyddet
- *Halkskydd R13 enligt DIN 51130 (R12 för svartgul)
- *Säker vidhäftning på de flesta ytor
- *Hög motståndskraft mot kemisk påverkan och stark väderbeständighet
- *Den gula och svart/gula tejpens garanterar hög synlighet för enkel identifiering

Ansökan

- *Slitstark, halksäker bärare för krävande applikationer
- *Entreprenadmaskiner, trailers
- *Plattformar och ramper
- *Skogs- och jordbruksutrustning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------|
| • Bärare material | PVC film coated with large mineral particles | • Tjocklek liner | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Tjocklek på tejp | 1185 µm |
| • Total tjocklek | 1365 µm | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa 60954

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|---------|
| • Lämplig för konvertering | Ja | • Brottstyrka | 40 N/cm |
| • Temperatur beständighet | -5 to +80 | • Hand tearability | god |
| • Brottöjning | 35 % | • Kemikal beständighet | god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60954>