

tesa® Professional 64620 W



Produkt Information

Dubbelhäftande folietejp

tesa® 64620 är en dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en vit PP-bärare och en adhesivmassa baserad på syntetgummi (hotmelt). Med "hotmelt"-adhesiv blir tesa® 64620 lösningsmedelsfri och ger hög häftförmåga. tesa® 64620 skyddas av ett silikonbehandlat pappersliner.

Huvudanvändning

- Golvläggning
- Universal monteringstejp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PP-folie	• Typ av liner	Glassine
• Färg	Vit	• Liner färg	Brun
• Total tjocklek	185 µm	• Tjocklek liner	75 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Vikt (Liner)	68 g/m ²
• Brottöjning	80 %	• Temperatur beständighet kort-tid	80 °C

Häftförmåga på

• Stål (omedelbart)	10.5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	17.0 N/cm
• Häftförmåga mot stål	11.0 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• PE (omedelbart)	6.5 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	13.5 N/cm
• PP (omedelbart)	10.0 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	12.5 N/cm
• PVC (omedelbart)	9.0 N/cm		

Egenskaper

• Kan rivnas av för hand	●●●	• UV beständighet	●
• Enkel att ta bort	Nej	• Water resistance	●
• Temperatur beständighet kort-tid	80 °C	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●●●
• Temperatur beständighet från	40 °C	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●●●
• Tack	●●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	●●
• Nötningsbeständighet	●●	• Formbarhet	●●
• Ålders beständighet (UV)	●	• Fogging	●●●●
• Fuktbeständighet	●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

tesa® Professional 64620 W



Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=64620>