

tesa EasySplice® 51910 FilmLine PLUS



Produkt Information

Dubbelhäftande skarvtejp

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS är en dubbelhäftande, återupplöslig skarvtejp med slät pappersbaksida och ett modifierat syntetiskt gummiadhesiv.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS framträdande egenskaper:

- Mycket hög vidhäftning
- Mycket bra vidhäftningsvärden mot PE- och PP-film
- Låg skarvningstjocklek
- Tryckbar baksida

Den innovativa tejsammansättningen har följande egenskaper:

- Delad liner för säker fästning uppe på arket
- Adhesiv sammansättning med mycket hög vidhäftning ger förträfflig kontakt mellan upphörande väv och ny rulle
- Splittbar pappersbärare med anpassade öppningsegenskaper för jämn öppning av ny pappersrulle, utan att äventyra tryckningsförloppet

Färg: Röd

Huvudanvändning

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS är speciellt lämplig för:

- Flygande skarvar inom flexografi eller rotogravyr på flexibla förpackningsmaterial, samt svåra material som respirationsfilm.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	Papper	• Brottöjning	6 %
• Färg	pink	• Brottstyrka	30 N/cm
• Total tjocklek	120 µm	• Lagrings tid (packad) < 25°C	18 månader
• Typ av häftämne	Syntetgummi		

tesa EasySplice® 51910 FilmLine PLUS



Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=51910>