



tesa® 4190

Produkt Information



Packtejp för att öppna kartonger utan kniv

Produktbeskrivning

tesa®4190 är en packtejp som används för att öppna kartonger utan kniv. Den är baserad på en 28 µm tjock PP-folie med häftämne av syntetiskt gummi. Den viktigaste detaljen i den här tejpens är fingerlift-funktionen som med sin röda färg är lätt att se och som gör att man kan öppna lådor utan att använda kniv. Produkten är transparent/med tryck och finns med olika mått. Tejpens är lämplig för manuell och automatisk användning, och den låter när den rullas ut.

Detaljerad information:

- Elimineras risken för att du skär i dina värdefulla produkter eller skadar det inre emballaget
- Enkel och säker öppning utan kniv minskar risken för skador
- Säkert och pålitligt förslutna kartonger tack vare det starka häftämnet

Ansökan

- Tyst och enkel avrullning
- Lätt att öppna kartonger utan att använda verktyg
- Elimineras risken för att skära i innehållet när lådan öppnas
- Säker förslutning av kartonger

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 45 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 145 % | • Manuell applikation | Ja |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 5 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4190

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04190>