



tesa® Professional 4306



Produkt Information

Proffs PLUS maskeringstejp

Produktbeskrivning

tesa® Proffs PLUS består av ett tunt men starkt slätt bärmaterial. Tejpen är utvecklad för många olika målnings- och maskeringsändamål inomhus. Det speciella bärmaterialet är impregnerat och har ett specialutvecklat häftämne av naturgummi, som säkrar god avrullning och vidhäftning samt att den ger skarpa färgkanter jämfört med traditionell maskeringstejp. tesa® 4306 Proffs PLUS kan tas bort utan att lämna häftämnesrester.

Ansökan

tesa® 4306 Proffs PLUS är lämplig för olika målnings- och maskeringsändamål såsom:

- maskering av raka färgkanter
- maskering av lättare kurvor

tesa® 4306 Proffs PLUS är lämplig för alla målningsändamål inomhus och kan sitta kvar upp till 14 dagar. Den kan dessutom användas upp till 3 dagar utomhus.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 95 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| • Brottöjning | 7 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 37 N/cm | • UV beständighet | 0.5 vecka / veckor |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® Professional 4306

Produkt Information

Ytterligare information

Häftämnen av naturgummi är generellt inte UV-beständiga. tesa 4306 Prof PLUS bör därför inte användas i mer än 3 dagar utomhus.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04306>