



tesa® 4172 Professional

Produkt Information

Standard Bygg-och skyddstejp, UV 4 veckor



Produktbeskrivning

tesa® 4172 är en bygg-och skyddstejp för proffs och lämpar sig för täckning av släta ytor vid byggnadsarbete. Den består av en slitstark och mjuk PVC-film med ett kraftfullt häftämne i naturgummi. Bygg-och skyddstejpen är för utvändigt bruk och är beständig mot UV-ljus och fukt i temperaturer ner till 5 °C. Tejpen kan sitta upp till 4 veckor utan att lämna häftämnesrester. tesa® 4172 är även beständig mot svaga kemikalier och kan rullas ut enkelt och tas bort på ett rent sätt. Tejpen kan även rivas av för hand och användas enkelt, även i hörn. Testa alltid tejpen på ett mindre synligt ställe så att underlaget inte skadas när tejpen tas bort. Bör inte appliceras på vattenbaserad akrylatfärg.

Egenskaper

- Utomhusmaskering (upp till 4 veckor)
- För maskering på släta (släta) ytor vid rappning, målning, gipsarbete, murverk och stuckaturarbete
- Skydd mot smuts och skada genom tillverkningsverktyg och -material
- Möjligt att applicera i hörn

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | |
|---------------|---------|
| • Brottstyrka | 24 N/cm |
|---------------|---------|



tesa[®] 4172 Professional

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04172>