



# tesa® Professional 67001

## Produkt Information

### Byggtejp sPVC räfflad

#### Produktbeskrivning

sPVC-bäraren gör tesa® Byggtejp sPVC räfflad väldigt stark, och den är därför ett väldigt värdefullt verktyg på alla byggarbetsplatser. Tejpen kan användas som maskeringstejp eller bygg- och skyddstejp för säkring av ramar eller fasader. Den fäster säkert även till något grövre ytor. Tejpen kan rivs för hand och den räfflade bäraren garanterar en rak kant varje gång. Tack vare dessa egenskaper är bygg- och skyddstejpen mycket hållbar och pålitlig att använda. Kombinationen av häftämnet av naturgummi och den stadiga bäraren gör att tejpen även kan användas för säker buntning av andra material. Samtidigt kan bygg- och skyddstejpen användas för att fixera element – vilket ofta är användbart vid många olika uppgifter.

Tejpen finns i orange eller gult och är ett värdefullt tillskott till alla verktyglådor.

#### Egenskaper

- Hållbar maskeringstejp som passar perfekt till putsning
- Är också effektivt för buntning och fixering av element
- När tejpen rivs av för hand ser den räfflade bäraren till att kanten blir rak
- Kan användas i temperaturförhållanden på +5 till +60 °C och är därför beständig mot mild kyla och extrem värme
- Ger ett långvarigt skydd mot UV-strålning utan att lämna efter sig några häftämnesrester i upp till 6 veckor
- Bibehåller också sin vidhäftning på ytor med en lättare grovhet
- Fritt val mellan orange eller gul bärare
- Tejpens uppbyggnad: bärare = sPVC, häftämne = naturgummi
- Tillgängliga storlekar: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |               |                  |        |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie     | • Total tjocklek | 130 µm |
| • Typ av häftämne | Gummi baserat |                  |        |

#### Egenskaper

- |                   |         |                    |            |
|-------------------|---------|--------------------|------------|
| • UV beständighet | 6 weeks | • Fuktbeständighet | god        |
| • Brottöjning     | 130 %   | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka     | 22 N/cm |                    |            |

#### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.6 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=67001>



# tesa® Professional 67001

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=67001>