



tesa[®] Professional 4024

Produkt Information



Universal packtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4024 PV 2 bygger på en PP-bärare belagd med ett speciellt klibbigt, vattenbaserat akrylklister. Klistrets förträffliga vidhäftning ger en snabb och bra försegling.

tesa[®] 4024 PV 2 har dessutom följande egenskaper:

- Tyst avrullning
- Förträfflig åldersbeständighet
- Kan användas i alla vanligt förekommande tejpållare och -maskiner.

Eftersom produkten är klorfri och endast baserad på derivat av mineralolja blir sophantering genom förbränning miljövänlig.

Processen vid återvinning av kartong kommer inte att störas, vilket bekräftas av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

Ansökan

Manuell och automatisk försegling av lätta och medeltunga kartonger.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 50 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 140 % | • Brottstyrka | 45 N/cm |
|---------------|-------|---------------|---------|



tesa[®] Professional 4024

Produkt Information

Ytterligare information

Produktens PV3-version är tryckbar.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04024>