



# tesa<sup>®</sup> 4365

## Produkt Information

### 2-i-1: Maskeringsfilm med maskeringstejp för skarpa färgkanter

#### Produktbeskrivning

Vi är stolta att presentera: den praktiska 2-i-1-lösningen för noggranna resultat. Kombinationen av den transparenta, spänstiga maskeringsfilmen och den kraftfulla vidhäftande tejp Precision Mask<sup>®</sup> 4334 sparar både tid och ansträngning. Den vidhäftande tejp säkerställer knivskarpa färgkanter och filmen garanterar att hela omgivningen hålls ren - i ett enda arbetssteg. Professionell maskeringsfilm och högkvalitativ vidhäftande tejp i kombination med din hantverksskicklighet utgör grunden för enastående målningsarbeten som gör dina kunder utomordentligt nöjda.

#### Ansökan

- Inomhusmaskering
- För långsiktiga applikationer (upp till 5 månader)
- 2-i-1-lösningen för maskering och skydd av stora områden
- Platta, skarpa färg- och lackeringskanter
- För släta och något texturerade ytor
- För högkvalitativa målnings- och lackeringsarbeten

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |              |                  |       |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat      |                  |       |

#### Egenskaper

- |               |     |               |         |
|---------------|-----|---------------|---------|
| • Brottöjning | 4 % | • Brottstyrka | 30 N/cm |
|---------------|-----|---------------|---------|

#### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4365

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04365>