

tesa® 4668 Professional



Produkt Information

Professionell genomskinlig PE-reparationstejp

tesa® 4668 är en mångsidig och transparent PE-reparationstejp som är särskilt lämpad för användning utomhus tack vare dess beständighet mot UV-ljus, väderförhållanden och åldring. Den robusta reparationstejpen imponerar på de flesta kräsna hantverkarna tack vare dess vidhäftningsstyrka, samt beständigheten mot nötning och kemiska påfrestningar.

Huvudanvändning

- Inomhus- och utomhusapplikationer * Reparation av plastmaterial * Försegling av plastpåsar * Transparent film för nästintill osynliga reparationer

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE film	• Brottstyrka	20 N/cm
• Total tjocklek	140 µm	• Liner färg	Transparent
• Typ av häftämne	Akrylat	• Temperatur beständighet kort-tid	95 °C
• Brottöjning	500 %	• UV beständighet	24 veckor

Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 3.4 N/cm

Egenskaper

• Kan rivas av för hand	●●	• Mjukgörarbeständig	●●
• Enkel att ta bort	Ja	• UV beständighet	●●●●
• Kan skrivas på	Nej	• Water resistance	●●●●
• Certifierad enligt	Ingen	• Fluorescent	Nej
• Nötningsbeständighet	●●●	• Formbarhet	●●●●
• Ålders beständighet (UV)	●●●●	• Fogging	●●●
• Fuktbeständighet	●●●	• Avtagbarhet efter 14 dage (23°C)	●●●
• Saltvattentålig	●●	• Avtagbarhet efter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	●●●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

tesa® 4668 Professional

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04668>