



# tesa® 4438

## Produkt Information

Robust UV-ytskyddstejp för professionella målningsarbeten utomhus

### Produktbeskrivning

Vår UV-ytskyddstejp tesa® 4438 består av en lätt kräppad och vattentät pappersbas utrustad med en speciell bindemedelsmassa i akrylat. Denna kombination tillhandahåller hög hållbarhet och temperaturbeständighet. Tack vare den höga UV-beständigheten kan tejen användas i upp till 12 veckor utomhus och tas bort utan att lämna kvar rester. Tejpa en gång, måla flera gånger: Med vår ytskyddstejp kan professionella målare arbeta mer effektivt, spara tid och lägga grunden för utmärkta målningsarbeten. tesa® 4438 är dessutom lämpad för känsliga och grova ytor, kan dras av för hand och användas bekvämt samtidigt som tejen möjliggör skarpa färgkanter.

### Ansökan

- För professionella målningsarbeten
- För renovering av fasader
- Utomhusapplikationer (upp till 12 veckor)
- Även lämplig för användning på känsliga och grova ytor
- Särskilt lämpad för vidhäftning på vattenlösliga akrylfärger

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                                   |                  |        |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 170 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat                           |                  |        |

### Egenskaper

- |               |         |                    |                   |
|---------------|---------|--------------------|-------------------|
| • Brottöjning | 5 %     | • Hand tearability | mycket god        |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | • UV beständighet  | 12 vecka / veckor |

### Häftförmåga

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4438

## Produkt Information

### Ytterligare information

När man applicerar tejp på vädergrånade underlag kan det göra att det blir kvar klisterrester vid avmaskning. Därför rekommenderar vi att man först testar underlaget.

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04438>