

# tesa® Professional 4348



## Produkt Information

Flexibel maskeringstejp för målningsapplikationer inomhus

tesa® 4348 är en något kräppad, slitstark och standardmässig maskeringstejp med en bindemedelsmassa i naturgummi som lämpar sig för målningsuppgifter inomhus. Den spänstiga tejp kan rivas av för hand och användas i upp till 7 dagar och är enkel att ta bort efter användning. Tack vare den utmärkta vidhäftningsstyrkan möjliggör tejp väldefinierade kanter vid målningsarbeten och är ett tillförlitligt verktyg för professionella målare.

## Egenskaper

- Inomhusapplikationer
- Rena färg- och lackeringskanter
- För släta ytor
- För enkla målningsuppgifter

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Tekniska data

• Bärare material	Papper (Lätt kräppat)	• Typ av häftämne	Naturgummi
• Färg	pale cream	• Brottöjning	10 %
• Total tjocklek	140 µm	• Brottstyrka	36 N/cm

### Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 3.3 N/cm

### Egenskaper

• Kan rivas av för hand	●●●●	• Skarp färgkant	●●●
• Lämplig för ojämna ytor	●●	• Formbarhet	●●●
• Färg förankring	●●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

# tesa® Professional 4348

## Produkt Information



### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk  
<http://l.tesa.com/?ip=04348>