




# tesa® 53949

## Produkt Information



Ljusabsorberande tygtejper för flera olika uppgifter vid evenemang

### Produktbeskrivning

Vår tygtejp tesa® 53949 består av ett PE-extruderat tyg med en bindemedelsmassa i naturgummi. Eftersom tejpens finns tillgänglig i 3 matta produktvarianter, är den särskilt lämpad för applikationer som kräver att reflektioner måste undvikas. Den universella tygtejpen används ofta vid olika typer av evenemang, t.ex. vid konserter, mässor eller teaterföreställningar. Tygtejpen tillhandahåller god vidhäftningsstyrka (även på grova ytor), är ljusabsorberande, kan dras av för hand och tas bort utan komplikationer. Dessutom är tejpens nötningsbeständig, mjuk, flexibel, vattenavvisande och vädertålig, vilket gör den lämpad för utomhusapplikationer.

### Egenskaper

- Inomhus och utomhus
- Idealisk för alla typer av evenemang (teater, opera, konserter, mässor)
- På scen och bakom scen
- För att täcka glansiga, reflekterande ytor
- Temporär fixering, t.ex. kablar eller mattor
- Tejpning över springor och fogar
- Golvmarkeringar, t.ex. positionsmarkeringar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                   |                  |        |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi        |                  |        |

### Egenskaper

- |                            |         |                    |     |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Nötningsbeständighet     | god     | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottöjning              | 14 %    | • Hand tearability | god |
| • Brottstyrka              | 85 N/cm | • Water resistance | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god     |                    |     |



# tesa<sup>®</sup> 53949

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=53949>