

# tesa® 04169, 65514 Professional



## Produkt Information

### Premium golvmarkeringstejp

tesa® 4169 är en extremt robust och högpresterande, vidhäftande tejp för permanenta golvmarkeringar. Den nötningsbeständiga, robusta och motståndskraftiga golvmarkeringstejpen består av ett mjukt PVC-bärrmaterial med en akrylatbindemedelsmassa. Tejpen kan även användas på ömtåliga och grova ytor tack vare den stor flexibilitet i bärrmaterialt och den går även att använda för vidhäftning i hörn. tesa® 4169 finns tillgänglig i svart, grön, vit, blå, röd, gul och gul/svart; färgkombinationerna motsvarar lagstadgade säkerhetsanvisningar. Beroende på tejpens färg kan golvmarkeringstejpen användas som varningstejp.

### Huvudanvändning

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Permanenta, högratifierade golvmarkeringar
- Markeringar för arbetsområden i verkstäder
- Markeringar av banor i idrottshallar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Tekniska data

• Bärare material	Mjuk PVC	• Brottöjning	200 %
• Total tjocklek	180 µm	• Brottstyrka	30 N/cm
• Typ av häftämne	Akrylat		

#### Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 1.8 N/cm

#### Egenskaper

• Kan rivas av för hand	●●●	• Fuktbeständighet	●●●
• Enkel att ta bort	Nej	• UV beständighet	●●●
• Kan skrivas på	Nej	• Water resistance	●●●
• Lämplig för känsliga ytor	●●●	• Fluorescent	Nej
• Lämplig för ojämna ytor	●●●	• Formbarhet	●●●
• Nötningsbeständighet	●●●●	• Fogging	●●●
• Ålders beständighet (UV)	●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

#### Ytterligare information

tesaflex® 4169 PV3 universalfärger stämmer med RAL-färgkartan.

# tesa® 04169, 65514 Professional

## Produkt Information



### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>