



# tesa® 4373

## Produkt Information

### 2-i-1: Färgmaskeringsfilm med speciell vävtejp för utomhusbruk

#### Produktbeskrivning

Det som gör tesa Easy Cover® Extra Strong så speciell är dess hållbarhet i och med den stabila färgmaskeringsfilmen och tygtejpen tesa® 4370 UV med sin höga vidhäftningsförmåga som tillhandahåller säkert skydd. Färgmaskeringsfilmen och ytskyddstejpen kan utstå alla väder och även den grövsta smutsen. Därmed är den tidsbesparande 2-i-1-lösningen lämplig för användning vid alla typer av renderingsarbeten, samt målningsarbeten i perioder upp till högst 8 veckor. Denna extremt höghållfasta färgmaskeringsfilm kombinerar en stark, miljövänlig PE-film med en UV-resistent maskeringstejp med hög vidhäftningsförmåga. Detta gör det möjligt för dig att täcka färgkanter och ytor på fönster eller möbler i ett enda arbetssteg, vilket sparar både tid och pengar. Och tack vare den överlägsna kvaliteten från tesa, kan du även undvika efterarbete som ofta innebär extra kostnader. Färgmaskeringsfilmen med integrerad maskeringstejp i kombination med din hantverksskicklighet utgör grunden för enastående målningsarbeten som gör dina kunder utomordentligt nöjda.

#### Egenskaper

- Utomhusmaskering
- 2-i-1-lösningen för maskering och skydd av stora områden
- För rena, raka färgkanter
- För släta och något grova ytor
- Utmärkt för beklädnad av fönster vid renovering-, gips- och målningsarbeten
- För tunga, långvariga applikationer

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |                     |                  |        |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv, Rayon väv, Tyg | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi          |                  |        |

#### Egenskaper

- |                   |                  |                              |         |
|-------------------|------------------|------------------------------|---------|
| • UV beständighet | 8 vecka / veckor | • Brottstyrka                | 60 N/cm |
| • Brottöjning     | 10 %             | • Material för ytskydd/täcka | LDPE    |

#### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4373

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04373>