



tesa® 51960

Produkt Information



Dubbelhäftande mattejp för professionell användning - avtagbar

Produktbeskrivning

tesa® 51960 är en dubbelhäftande, extra stark mattejp för professionell användning. De vidhäftande sidorna på den dubbelhäftande mattejpen erbjuder olika vidhäftningsstyrkor, vilket innebär att tejen håller mattorna på plats säkert, men kan även lätt tas bort från ytans undersida utan att lämna kvar rester. Den dubbelhäftande mattejpen kan rivas av för hand och erbjuder hantverkare en hög bekvämlighetsnivå. Den består av en fiberförstärkt PP-film i kombination med en bindemedelsmassa i akrylat. Varken fukt eller svaga kemikalier kan skada tejen.

Ansökan

- Inomhusapplikationer
- För textila och elastiska golvbeläggningar
- Kan användas på flera olika ytor
- Kantvidhäftning på golvbeläggningar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|
| • Bärare material | PP-folie förstärkt | • Total tjocklek | 248 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer, Akrylat, modifierad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|------------|
| • Brottöjning | 80 % | • Fuktbeständighet | mycket god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Kemikal beständighet | mycket god |

Ytterligare information

I enlighet med DIN 18365 ska ytan vara jämn, ren, permanent sammanfogad och torr, samt fri från olja eller wax.

(Är inte lämplig för natursten)

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa[®] 51960

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51960>