

# tesa® 51960 Professional



## Produkt Information

Dubbelhäftande mattejp för professionell användning - avtagbar

tesa® 51960 är en dubbelhäftande, extra stark mattejp för professionell användning. De vidhäftande sidorna på den dubbelhäftande mattejpen erbjuder olika vidhäftningsstyrkor, vilket innebär att tejen håller mattorna på plats säkert, men kan även lätt tas bort från ytans undersida utan att lämna kvar rester. Den dubbelhäftande mattejpen kan rivas av för hand och erbjuder hantverkare en hög bekvämlighetsnivå. Den består av en fiberförstärkt PP-film i kombination med en bindemedelsmassa i akrylat. Varken fukt eller svaga kemikalier kan skada tejen.

### Huvudanvändning

- Inomhusapplikationer
- För textila och elastiska golvbeläggningar
- Kan användas på flera olika ytor
- Kantvidhäftning på golvbeläggningar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Tekniska data

• Bärare material	PP-folie förstärkt	• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer
• Färg	Semi transparent	• Brottöjning	80 %
• Total tjocklek	248 µm	• Brottstyrka	30 N/cm

#### Häftförmåga på

• Stål (omedelbart)	4.7 N/cm	• PP (liner sida omedelbart)	4.2 N/cm
• Stål (liner sida omedelbart)	9.0 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	6.6 N/cm
• PE (omedelbart)	3.0 N/cm	• Stål (liner sida efter 14 dagar)	13.7 N/cm
• PE (liner sida omedelbart)	4.5 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	3.5 N/cm
• PP (omedelbart)	3.5 N/cm	• PE (liner sida efter 14 dagar)	5.1 N/cm

#### Egenskaper

• Temperatur beständighet kort-tid	120 °C	• Kemikal beständighet	●●●●
• Temperatur beständighet från	60 °C	• Mjukgörarbeständig	●●
• Tack	●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●
• Fuktbeständighet	●●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

#### Ytterligare information

I enlighet med DIN 18365 ska ytan vara jämn, ren, permanent sammanfogad och torr, samt fri från olja eller wax.

(Är inte lämplig för natursten)

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk  
<http://l.tesa.com/?ip=51960>

# tesa® 51960 Professional

## Produkt Information



### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk  
<http://l.tesa.com/?ip=51960>