



tesa® PRO 74662 STRONG Duct Tape



Produkt Information

Professionell stark reparationstejp för långvariga applikationer

Produktbeskrivning

Professionella hantverkare behöver professionella verktyg– tesa PRO STRONG Silvertejp 74662 är en mångsidig, tillförlitlig och högpresterande reparationstejp med extra stark bindningsförmåga. Eftersom denna silvertejp är så flexibel och lätt att riva av är den det bästa allsidiga valet för snabba lösningar under din hektiska arbetsdag. Den är till och med vattenavvisande och tål höga temperaturer, vilket gör den lämplig för användning både inomhus och utomhus. Tejpen består av en polyetenfilm och en bärare av vävd polyesterväv som är belagd med ett häftämne av syntetiskt gummi. Finns i olika mått för att passa ditt individuella ändamål.

Egenskaper

- tesa PRO STRONG är en silvertejp för yrkesverksamma inom alla hantverksgrenar, en universaltejp som är lätt att applicera och även fungerar på något grövre ytor.

- PRO STRONG Silvertejp är en pålitlig tejp för olika tillämpningar som tätning, reparation, fästning och packning.

- Den nya PRO STRONG-silvertejpen är tillverkad av syntetiskt gummi och har aldrig varit starkare än nu samtidigt som den är lätt att både rulla av och riva av. Kan användas inomhus eller utomhus.

- Ett måste i varje hantverkares verktygslåda: Den här tejpen är avsedd för tillfälliga och permanenta tillämpningar, det perfekta allroundstödet med förstklassig kvalitet från tesa.

Ansökan

- Denna silvertejp fungerar bäst på rena, släta ytor
- Applicera tejpen och tryck ordentligt på ytan.



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film med PET filament | • Total tjocklek | 215 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | |
|---------------|---------|
| • Brottstyrka | 40 N/cm |
|---------------|---------|

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74662>