



tesa® Professional 66728 Mounting ACXplus MP



Produkt Information

Professionell, hållbar tejp – Idealisk för inomhusbruk – Industriell kvalitet – Damm- och fuktskydd

Produktbeskrivning

Erbjud dina kunder vidhäftning av industriell kvalitet baserad på akrylskumteknik med tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP. Den kraftfulla, multifunktionella monteringsstejpen är lämplig för inomhusbruk. Den ger säker och hållbar vidhäftning tack vare sitt viskoelastiska beteende. Denna högpresterande industriella tejp är beständig mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus. Det är precis vad som behövs i din verktygslåda.

Egenskaper

- Industriell kvalitet: förstklassig tejp med innovativt akrylskum. Tejpen är beständig mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus
- Tätningsfunktion: den professionella lösningen tätar och skyddar mot damm och fukt – fyller ut luckor på ytor av olika material med olika egenskaper
- Perfekt för användning inomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av platta föremål som skyltar med mera
- Enkel att använda: Monteringsstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Ansökan

Lätt att applicera:

- För att monteringsstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna självhäftande ytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan.
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck ordentligt på monteringsstejpen i minst fem sekunder.
- Dra försiktigt bort monteringsstejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monteringsstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 800 µm |
| • Typ av häftämne | foamed acrylic blend | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa® Professional 66728 Mounting ACXplus MP

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|-----|
| • Ålders beständighet (UV) | mycket god | • Kemikal beständighet | god |
| • Fuktbeständighet | god | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66728>