



# tesa® Professional 66714

## tesa® PRO Mounting Slim



### Produkt Information

tesa PRO Mounting Slim – Stark och tunn tejp – Idealisk för inomhusbruk på olika ytor –  
Dubbelhäftande tejp - Endast 9 mm bred

### Produktbeskrivning

Fäst föremål som är smalare än en vanlig tejp utan att använda spik eller skruv med tesa PRO Mounting Slim. Den extra tunna, dubbelhäftande tejp är bara 9 mm bred. Denna starka och hållbara tejp erbjuder ren montering på inomhusytor. Den är lämplig för inomhusbruk och fäster på ytor som kakel, målat trä, fanér, stål (de flesta metaller), de flesta typer av plast och glas. Ingen form av montering går snabbare eller enklare än att använda tejp.

### Egenskaper

- Används när en vanlig tejp är för bred: Denna tåliga och resistent tejp är endast 9 mm bred – för snabb och enkel montering utan att skada väggkonstruktionen med skruv, plugg eller spik
- Perfekt för användning inomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av platta föremål som skyltar med mera

\* Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

### Ansökan

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna självhäftande ytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan.
- Tryck ordentligt på monteringstejpen i minst fem sekunder.
- Dra försiktigt bort monteringstejpen parallellt från väggen för att ta bort den.
- Eftersom monteringstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |  |                  |         |
|-------------------|--|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam                                  | • Total tjocklek | 1000 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl<br>förstärkt med fibrer |                  |         |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66714>



# tesa<sup>®</sup> Professional 66714

## tesa<sup>®</sup> PRO Mounting Slim

### Produkt Information

#### Egenskaper

- |                            |            |                    |            |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| • Brottstyrka              | 10 N/cm    | • Fuktbeständighet | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | mycket god |                    |            |

#### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66714>