



tesa® Professional 4844

Produkt Information



Basic Bygg-och skyddstejp, UV 2 veckor,präglad

Produktbeskrivning

tesa® 4844 har utvecklats speciellt för att skydda fasta och solida ytor mot smuts och skada vid alla typer av målnings- och putsarbeten utomhus. Den består av en stabil, ribbad film som är täckt med en UV-beständig häftämne i naturgummi och är för utvändigt bruk. Tejpen kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Tvärspåren gör det möjligt att dra av tejpen lätt och snyggt i en perfekt vinkel på 90°. Detta gör att Bygg-och skyddstejpen kan användas vid alla hörn och räta vinklar. Testa alltid tejpen på ett mindre synligt ställe så att underlaget inte skadas när tejpen tas bort.

Egenskaper

- Utomhusapplikationer
- Skydd av släta och ömtåliga ytor vid gips- och målningsarbeten
- Lämplig för applikationer över 5 °C
- Upp till 2 veckor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 140 µm

Egenskaper

- Brottstyrka 22 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04844>