



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape



Produkt Information

Heavy duty-silvertejp

Produktbeskrivning

tesa® 4663 är en extra stark, vidhäftande silvertejp i premiumklass och är populär bland hantverkare tack vare den imponerande slitagetåligheten och den utmärkta vidhäftningsstyrkan – även på grova eller smutsiga ytor. Silvertejpen består av ett PE-täckt tygbärematerial i kombination med en bindemedelsmassa i naturgummi. Tack vare beständigheten mot vatten, ånga och temperaturer kan den flerfunktionella tejpens även användas för utmanande inomhus- och utomhusapplikationer. Silvertejpen är enkel att hantera och kan dras av för hand längs med de raka kanterna.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Försegling av rör och ledningar
- Fixering av tunga konstruktioner såsom murverk, betong, rappade ytor och trä
- Fastsättning av konstruktions- och skyddsfilmer
- Stängning och paketering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv, PE extruderad väv | • Total tjocklek | 300 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| • Nötningsbeständighet | medelgod, god | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottöjning | 15 % | • Hand tearability | god |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Water resistance | medelgod, god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | | |



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04663>