

tesa® Takkrok för tapet och gips – 0,5 kg

BNR 77781

Om du vill hänga upp prydnadsföremål som mobiler utan att använda någon bormaskin är takkroken för tapet och gips med sitt vridbara huvud det rätta valet. Den är lätt att sätta upp och ta bort utan att det blir några spår.

Egenskaper

- Takkrok för känsliga ytor (tapet och gips)
- Uppsättning av babybiler och andra dekorationsföremål utan någon borr
- Tål en belastning på upp till 0,5 kg
- Easy On & Off: Inga verktyg behövs, avtagbar utan att lämna några spår
- Kan återanvändas med en ny självhäftande remsa

Produktegenskaper

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| • Type of tape | Dubbelsidig | • Solvent free | Ja |
| • Transparent | Nej | • Suitable surfaces | Gips, Tapet |
| • UV beständig | Nej | • Reusable | Ja |
| • Tålighet mot vatten | Nej | • Waterproof | Nej |
| • Humidity resistant | Nej | • Form | Rund |
| • Oil- and grease-resistant | Nej | • Batteries required | Nej |
| • Ozone resistant | Nej | • Batteries included | Nej |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|
| • Application temperature | min. 15° C | • Temperatur beständighet långtid | 5 °C |
| • Area of use | Inomhus | • Temperatur beständighet upp till | 35 °C |
| • Material | PS (polystyren) | • Silicone free | Ja |
| • Residue-free removable | Ja | • Hazard material | Nej |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

tesa® Takkrok för tapet och gips – 0,5 kg

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>