

tesa Powerstrips® Transparenta DECO-krokar

BNR 58900

tesa Powerstrips transparenta Deco Hooks är mångsidiga dekorationskrokar för snabb och löstagbar fixering av lätta dekorativa objekt.

Egenskaper

- Idealisk för upphängning av dekorobjekt vid högtider eller särskilda tillfällen (t.ex. påsk, jul, födelsedagar, bröllop, m.m.) på flera sätt
- Säker fastsättning av lätta (200 g) dekorationer på flera olika ytor*
- Kan tas bort utan spår tack vare Powerstrips®-tekniken
- Begränsad UV-resistens
- Deco Hooks kan återanvändas med nya tesa Powerstrips® transparent Deco

*Ej avsedd att användas på styrofoam, skummaterial, ytor med "non-stick"-beläggning, porösa material

Produktegenskaper

- | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--|
| • Applicationfield | Hall, Barnkammare, Kök, Vardagsrum, Kontor | • Solvent free | Ja |
| • Type of tape | Dubbelsidig | • Suitable surfaces | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål |
| • Holding power up to | 0.2 kg | • Reusable | Ja |
| • Transparent | Ja | • Waterproof | Nej |
| • UV beständig | Ja | • Form | Triangel |
| • Tålighet mot vatten | Nej | • Reusable with | Powerstrips Deco |
| • Humidity resistant | Nej | • Number of hooks | Enkelkrok |
| • Oil- and grease-resistant | Nej | • Batteries required | Nej |
| • Ozone resistant | Ja | • Batteries included | Nej |
| • Resistance to chemicals | Nej | | |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|
| • Application temperature | min. 15° C | • åldersbeständig | Ja |
| • Area of use | Inomhus | • Temperatur beständighet långtid | 5 °C |
| • Material | PS (polystyren) | • Temperatur beständighet upp till | 35 °C |
| • Residue-free removable | Ja | • Silicone free | Ja |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hazard material | Nej |
| • Temperature resistant | Ja | | |

tesa Powerstrips® Transparenta DECO-krokar

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

